

## HU D – 1 – 24 sz. TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **COMPACT SERIES, CLASSIC SERIES, RETRO - ALFA, OMEGA, GAMMA, HETA, STIGMA, BAVARIA, FINN.**
2. Típuszám, tételszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását: **A jelen nyilatkozat a BP2 sp z o. o. által gyártott minden lambda profil termékre vonatkozik. (minden tétel száma a termék csomagolásán van feltüntetve).**
3. Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései az alkalmazandó harmonizált műszaki specifikációnak megfelelően: **Az 1. pontban felsorolt acél lambda tetőfedő és tetőszerkezet készítésére, valamint falak és mennyezetek belső és külső kivitelezésére használatosak. Az alkalmazásnak meg kell felelnie az útmutatóknak és a gyártó javallatainak.**
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint az elérhetőségi címe:

Gyártó: <b>BP2 sp. z o. o.</b> <b>ul. Marii Konopnickiej 29</b> <b>30-302 Kraków</b>	
---	---

5. Adott esetekben a meghatalmazott képviselő neve és elérhetőségi címe: -
6. Az építési termék teljesítménye állandóságának osztályozására és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek: **3 és 4.**
7. Harmonizált műszaki specifikáció: **EN 14782:2008.**

### 8. Bejelentett használati tulajdonságok:

Alapvető tulajdonságok	Anyagvastagság: (EN 10143)	Használati tulajdonságok	Környezeti korrozivitás	UV-ellenállás kategóriája	Tűzvédelmi osztály: (EN 13501-1)	Külső tűzzel szembeni viselkedé	Acélfajták
Poliester light - RPL	0,45 mm	25 µm	C2	RUV2	A1	B <sub>ROOF</sub> (11, 12, 13) (5.1.1. p.) választási lehetőség CWFT	DX51D+Z,+ZM (225-275 g/m <sup>2</sup> , ZM 100-120 g/m <sup>2</sup> ) S220, S250, S280, S320GD+Z,+ZM,+ZA (225-275g/m <sup>2</sup> , ZM 100-120 g/m <sup>2</sup> , ZA 200-225 g/m <sup>2</sup> )
Poliester str. - RAL	0,5 mm	25 µm	C3	RUV2	A1		
Mat 35 Std. - TK	0,5 mm	35 µm	C3	RUV3	A1		
Ultimat - UTK	0,5 mm	35 µm	C4	RUV4	A1		
ICE Cover ZM - ICep	0,5 mm	35 µm	C3	RUV4	A1		
Herculit - HC	0,5 mm	35 µm	C4	RUV4	A1		
<b>A méretek toleranciája kompatibilis:</b>					EN 508-1:2022		
<b>Terhelhetőség:</b>					A 400 mm-t nem meghaladó távközü alkalmazáokná megfelelőek elismert (EN 14782 4.3.2.p).		
<b>Vízzáróság:</b>					A perforációtól (sérüléstől) mentes termék vízzáró.		
<b>Méretállandóság:</b> Figyelembe kell venni a lineáris hőtágulási együttható szerinti hőtágulás okozta méretváltozásokat, amennyiben a méretváltozás hatással lehet a termék tulajdonságaira.					Hőtágulási együttható: acél 12 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup> cink 22 x 10 <sup>-6</sup> K <sup>-1</sup>		

9. Az 1. és 2. pontban meghatározott termék tulajdonságai megfelel a 8. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

A jelen teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.

*K. Urban 03.09.2024*  
 (kiadás helye és dátuma)

