EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr LT ZIPP - 1 - 23

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas: **Stogo plokštės ZIPP.**

2. Tipo, partijos, serijos numeris arba bet koks kitas elementas, sudarantis galimybę identifikuoti statybos produktą: **Ši deklaracija yra taikoma visiems ZIPP profilio produktams, gaminamiems BP2 sp. z o. o. (kiekvienos partijos numeris ir gamybos data yra ant produkto įpakavimo).**

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją: **ZIPP panelial, išvardinti 1 punkte gali būti naudojamos stogo dangų ir stogo fasadų atlikimui. Naudojimo būdas turi atitikti gamintojo projektų, parengtų pagal galiojančius techninius standartus ir statybos reglamentus, reikalavimus.**

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas.

Gamintojas:
BP2 sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków

5. Įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas, tam tikrais atvejais: -

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos: **sistema 3 ir 4.**

7. Gaminiui yra taikomas harmonizuotas standartas: **EN 14782:2008.**

8. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Danga	**Storis** (EN 10143)	**Dangos storis:**	**Korozijos lygis aplinkoje**	**Atsparumas UV spinduliams**	**Reagavimas į ugnį:** (EN 13501-1)	**Išorės ugnies poveikis**	**Plieno naudojamos rūšys**
Aluzinc - AZ185	0,5 - 0,7 mm	-	C3	-	A1	B_{ROOF} (t1, t2, t3) (5.1.1. p.) - laikantis gairių CWFT	DX51D+Z,+ZM (225-275 g/m², ZM 100-120 g/m²) S220, S250, S280, S320GD+Z,+ZM,+ZA (225-275g/m², ZM 100-120 g/m², ZA 200-225 g/m²)
Poliester str. - RAL	0,5 - 0,7 mm	25 µm	C3	RUV2	A1		
Ultimat - UTK	0,5 mm	35 µm	C4	RUV4	A1		
Mat 35 Standard - TK	0,5 mm	35 µm	C3	RUV4	A1		
ICE Cover ZM - Icep	0,5 mm	35 µm	C3	RUV4	A1		
Herculit - HC	0,5 mm	35 µm	C4	RUV4	A1		
SP35 Multilayer - MLT	0,5 mm	40 µm	C3	RUV3	A1		
Matmenų tolerancija:		EN 508-1:2022					
Mechaninis stiprumas:		Naudojamiems gaminiams plotis ≤ 400 mm pripažinama pildančia (EN 14782 b.4.3.2).					
Nelaidumas vandeniui:		Produktas be kiaurymių (t.y. pažeidimų) yra nelaidus vandeniui.					
Matmenų pokytis. Tokiu atveju, jeigu matmenų pokytis gali įtakoti produkto savybes, būtina atsižvelgti į matmenų pokyčius, pasireiškiančius dėl šiluminio plėtimosi ir apskaičiuojamus pagal linijinio plėtimosi koeficientą.		Šiluminio plėtimosi koeficientas: plienas 12 x 10^{-6} K^{-1} cinkas 22 x 10^{-6} K^{-1}					

9. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 8 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota išskirtinai 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Kraków 23.03.2023
.(išdavimo data ir vieta)

Sławomir Urban
Główny Specjalista do spraw rozwoju
R&D Manager
(parašas)
BP2 | THE POWER OF ROOFS www.bp2.eu