PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
č. CZ ZIPP - 1 - 23

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **Střešní panel ZIPP.**

2. Typ, šarže nebo výrobní číslo či jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku: **Toto prohlášení se vztahuje na všechny výrobky s profilem uvedeným v bodě 1, které vyrábí BP2 sp. z o. o. (číslo každé šarže je uvedeno na obalu výrobku).**

3. Určený způsob či způsoby použití stavebního výrobku v souladu s příslušnými harmonizovanými technickými podmínkami dle určení výrobce: **Střešní panely ZIPP uvedené v bodě 1 se mohou používat k provádění střešních krytin a překryti a dále obezdívka stěn. Použití by mělo být v souladu s projektem s přihlédnutím k platným normám, technickým a stevebním předpisům, dále pak v souladu s návodem a pokyny wýrobce.**

4. Název, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce:

Výrobce:
BP2 sp. z o. o.
ul. Nadwiślańska 11/139
30-527 Kraków

5. V příslušných případech název a kontaktní adresa oprávněného zástupce: -

6. Systém nebo systémy hodnocení a ověřování stálosti užitných vlastností stavebního výrobku: **3 a 4.**

7. Harmonizované technické podmínky: **EN 14782:2008.**

8. Deklarované užitné vlastnosti: Základní charakteristiky:

Povrchové vrstvy	Tloušťka materiálu: (EN 10143)	Tloušťka povrchové vrstvy	Korozní agresivita prostředí	Kategorie odolnosti vůči UV záření	Reakce na oheň: (EN 13501-1)	Působení ohně z vnější strany	Třídy oceli
Aluzinc - AZ185	0,5 - 0,7 mm	-	C3	-	A1	$B_{ROOF\ (t1,\ t2,\ t3)}$ (5.1.1. p.) volba CWFT	DX51D+Z,+ZM (225-275 g/m², ZM 100-120 g/m²) S220, S250, S280, S320GD+Z,+ZM,+ZA (225-275g/m², ZM 100-120 g/m², ZA 200-225 g/m²)
Poliester str.- RAL	0,5 - 0,7 mm	25 µm	C3	RUV2	A1		
Ultimat - UTK	0,5 mm	35 µm	C4	RUV4	A1		
Mat 35 Standard - TK	0,5 mm	35 µm	C3	RUV4	A1		
ICE Cover ZM - Icep	0,5 mm	35 µm	C3	RUV4	A1		
Herculit - HC	0,5 mm	35 µm	C4	RUV4	A1		
SP35 Multilayer - MLT	0,5 mm	40 µm	C3	RUV3	A1		
Tolerance rozměrů:		EN 508-1:2022					
Mechanická odolnost:		U výrobků používaných pro rozpětí ≤ 400 mm se považuji za splnujici normu (EN 14782 b.4.3.2).					
Vodotěsnost:		Výrobek bez perforací (následkem poškození) je vodotěsný.					
Změna rozměrů: Je nutné zohlednit změnu rozměrů vyplývající z tepelné roztažnosti podle součinitele délkové roztažnosti, pakliže změna rozměrů může mít vliv na vlastnosti výrobku.		Součinitel tepelné roztažnosti: ocel 12 x 10^{-6} K^{-1} zinek 22 x 10^{-6} K^{-1}					

9. Užitné vlastnosti výrobku uvedené v bodě č. 1 a 2 jsou v souladu s deklarovanými užitnými vlastnostmi uvedenými v bodě č. 8.

Toto prohlášení o užitných vlastnostech se vystavuje na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě č. 4.

Krakow 23.03.2023
(místo a datum vydání)

Sławomir Urban
Główny Specjalista ds. Badań i Rozwoju
R&D Manager
(podpis)
BP2 | THE POWER OF ROOFS www.bp2.eu