



[RO] Condiții privind transportul, depozitarea și manipularea generală a tablelor galvanizate, Aluzinc și acoperite:

- Vehiculul utilizat pentru transport trebuie să aibă spațiul de încărcare adaptat la lungimea foilor. Ambalajele care nu sunt bine fixate și cele care depășesc partea din spate pot suferi abraziunea straturilor de protecție împotriva coroziunii.
- Este imperativ ca tablele galvanizate și cele Aluzinc să fie protejate împotriva umezelii.
- Descărcarea și eventuala încărcare manuală trebuie să fie efectuate de un număr suficient de persoane, astfel încât să nu se producă nicio deformare a foilor profilate, de exemplu, pentru foi de 6 m este nevoie de 6 persoane. Alunecarea foilor una peste alta sau pe sol riscă să deterioreze straturile de protecție împotriva coroziunii.
- Comenzile de table profilate în care chiar și un singur element depășește lungimea maximă specificată pentru profilul respectiv nu sunt acoperite de garanție, iar producătorul și distribuitorul nu sunt răspunzători pentru pagubele apărute în transport.
- Tablele profilate (trapezoidale, țigle metalice pentru acoperișuri, placări de fațadă, panouri pentru acoperișuri, prelucrări nestandardizate) nu trebuie depozitate în ambalajul lor din fabrică mai mult de 3 săptămâni de la data de producție. După trecerea acestei perioade trebuie să se deschidă ambalajul, să se scoată folia de protecție și să se pună în stivă foile, folosind mici elemente de separare. Toate tablele profilate depozitate în acest mod nu trebuie să fie lăsate în aer liber sau în încăperi expuse la umiditate și la temperaturi fluctuante sau în apropierea unor materiale agresiv reactive. Condițiile de depozitare necorespunzătoare pot duce la apariția condensului între foi, ceea ce poate duce la pătrunderea straturilor de protecție anticorozivă.
- Toate tablele plate și în sul trebuie depozitate în interior, cu ventilație asigurată. Aceste produse nu trebuie să fie expuse la umiditate și la temperaturi fluctuante sau în apropierea unor materiale agresiv reactive. Distanța dintre colet sau sul și sol trebuie să fie de cel puțin 20 cm. Condițiile de depozitare necorespunzătoare pot duce la apariția condensului între foi sau suluri, ceea ce poate duce la încrețirea straturilor de protecție anticorozivă.
- Timpul total de depozitare a tuturor produselor BP2 în nu poate să depășească 5 luni de la data de producție. În cazul tablelor plate, al sulurilor și al prelucrărilor standard pentru acoperișuri cu folie protectoare, durata maximă de depozitare nu trebuie să depășească 3 luni de la data de producție.
- În cazul în care aveți îndoieli cu privire la depozitare, vă rugăm să ne contactați pentru consiliere de specialitate la nr. de tel. +48 12 628 03 00.

ATENȚIE !!!

- Pentru tăierea tablei nu este permisă utilizarea unor instrumente sau echipamente cu efect termic (creșterea rapidă a temperaturii) - de exemplu un polizor unghiular.
- Profilarea și îndoirea tablelor trebuie să se realizeze la o temperatură de min. 15° C.
- Folia protectoare trebuie îndepărtată la o temperatură de minim 10° C.
- După finalizarea lucrărilor de instalare, suprafața acoperișului trebuie curățată bine de toate reziduurile de la tăierea și fixarea foilor și a accesoriilor. Protejați marginile tăiate (inclusiv în fabrică) cu lac de grund disponibil în oferta producătorului.
- Nerespectarea recomandărilor de mai sus va duce la pierderea garanției și la respingerea oricărei posibile reclamații.
- „Instrucțiunile de instalare” relevante pentru produsul achiziționat au fost furnizate împreună cu fișa de garanție, pe un document separat, sau sunt disponibile la adresa www.bp2.eu

BP2 sp. z o. o.
ul. Marii Konopnickiej 29
30-302 Cracovia

CUI: 6762431701, Regon: 121387608
NR. KRS: 0000369912, BDO: 00027817,
Capitalul social: 96 838 900,00 PLN

Întreprinderile de producție:
Production plants:

Grojec, ul. Grójecka 39
32-586 Alwernia k/Krakowa

ul. Budowlanych 10
41-303 Dąbrowa Górnicza

Bank Handlowy w Warszawie S.A.
PL9510301508 0000 0008 0325 4001 PLN
PL7610301508 0000 0008 0325 4052 EUR/SWIFT: CITIPLPX

PKO BANK POLSKI S.A.
PL 591020 2313 0000 3402 06271235 PLN
PL 761020 2313 0000 3902 06271557 EUR/SWIFT: BPKOPLPW